



Ribaltabile trilaterale in acciaio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 023 080 - M21	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm
Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra		
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico		



- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm in alluminio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative

PK 2900

020.03100
Diagramma capacità di sollevamento PK 2900 B

Dati soggetti a cambiamento, bisogna tenere conto delle tolleranze di produzione
Rappresentazione simbolica della gru che indica il primo braccio inclinato di 20° ed il secondo orizzontale

